

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

SL/180/R

Nieuw 

Borstelloos 

Intensief gebruik 

Omkeerbaar 

4096 PPR digitale magnetische encoder 

IPU-technologie 




CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
SL/180/R	BRUSHLESS IPU TECHNOLOGY elektromechanische laagspanningsmotor voor intensief gebruik, omkeerbaar, boordnetomvormer met geïntegreerde digitale encoder, ideaal voor bladen tot 1,8 m, zonder armen.	50

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Stroomtoevoer	230V AC 50Hz
Voeding motor	36V
Nominaal Vermogen	200W
Gebruik	Geen limieten in gebruik
Koppel	105 N m
Werkings temperatuur	-20 + 55° C
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Omkeerbaar
Cilindersnelheid	0,6 - 6,6 Rpm
Openingstijd	6-30 s
Eindschakelaar	Mechanisch stop in openen en sluiten met LT341 accessoire
Aanbevolen digitale controllers	F70/IPU36/BOX - F70/IPU36/BOX/SL
Encoder	Digitale magnetische encoder SENSORED 4096 PPR


Batterij-indeling	3 externe batterijen 12V DC 4,5 Amp/h (op externe box) - optioneel
Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	400000
Afmetingen (L x W x H)	492 x 102 x 144,5
Productgewicht verpakt (Kg)	13,7
Aantal dozen per pallet/box	50

AFMETINGEN



AFMETINGEN

OPSTELLING



OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES

<p>B71/BCIPU Acculader voor Brushless digitale controller IPU36.</p>	<p>BT12V45 Batterije 12V 4.5 Ah (1st).</p>	<p>B71/PBX36/BOX Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 36V DC met netspanning van 230V AC.</p>	<p>B71/PBX36/BOX/115 Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 36V DC met netspanning van 115V AC.</p>	<p>B71/PBX/BOX Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen voor de voeding van de digitale controllers Brushless.</p>	<p>LT340 Korte hendels voor knikarm serie SLED.</p>
<p>LT341 SLED serie scharnierende schuifarm hendel.</p>	<p>KT250 Bevestigingsplaat op staander voor serie SLED.</p>	<p>KT218 Sleepbeugel poort voor knikarm serie.</p>	<p>B73/RGB RGB-lichtregelaar voor F70/INV36/1 modules (voor IPU TECHNOLOGY automatiseringen).</p>	<p>B74/BCONNECT vers. HW2 Wi-Fi B-CONNECT module - System voor beheer en programmering op afstand in IP-webbrowsermodus via P2P-verbinding met Wi-Fi-hotspot voor Brushless-besturingseenheden (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).</p>	<p>SL/LED/RGB Meerkleurige RGB LED-strip (rood, groen + andere kleuren) voor SLED motoren.</p>



R99/C/001AL
Uithangbord "Opent automatisch".
Aluminium versie.



R99/C/001
Uithangbord "Automatic Opening".